


HSLH



Tip: Cablu de control fără halogen cu ecran

Simbol internațional: HSLH (DIN EN 60754-2)

Tensiunea nominală: 300/500 V

Domeniu de utilizare: Pentru instalații în locuri uscate, umede și umede, dar nu în aer liber. Aceste cabluri sunt folosite pentru aplicații fixe sau flexibile. Potrivit ca și cablu de semnal și impuls în tehnologia de control, măsurare și semnal.

Construcția

Conductoare: din cupru flexibil, rasucite; **Izolație:** polimer fara halogenuri; **Mantaua:** din polimer fara halogenuri, de culoare gri.

Temperatura mediului ambiant: pozat: -30°C la $+70^{\circ}\text{C}$; in miscare: -5°C la $+70^{\circ}\text{C}$

Parametri tehnici:

Numar de fire si secțiune (mm ²)	Diametrul exterior (mm)	Construcția (mm)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
2 x 0,75	6,2	24 x 0,21	41	55
3 x 0,75	6,5	24 x 0,21	51	70
4 x 0,75	7,0	24 x 0,21	61	87
5 x 0,75	7,7	24 x 0,21	72	106
7 x 0,75	8,3	24 x 0,21	89	129
12 x 0,75	10,9	24 x 0,21	138	211
18 x 0,75	12,7	24 x 0,21	211	307
25 x 0,75	15,0	24 x 0,21	280	413
34 x 0,75	17,3	24 x 0,21	333	523
2 x 1	6,5	32 x 0,21	51	79
3 x 1	6,8	32 x 0,21	62	88
4 x 1	7,4	32 x 0,21	74	106
5 x 1	8,1	32 x 0,21	88	124
7 x 1	8,8	32 x 0,21	112	155
12 x 1	12,3	32 x 0,21	185	232
18 x 1	14,7	32 x 0,21	268	332
25 x 1	15,3	32 x 0,21	250,0	429
2 x 1,5	6,3	30 x 0,26	30,0	72
3 x 1,5	6,7	30 x 0,26	45,0	88
4 x 1,5	7,3	30 x 0,26	60,0	110
5 x 1,5	8,1	30 x 0,26	75,0	135

Numar de fire si sectiune (mm ²)	Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
7 x 1,5	8,9	30 x 0,26	105,0	174
12 x 1,5	12,0	30 x 0,26	180,0	289
18 x 1,5	14,4	30 x 0,26	270,0	433
25 x 1,5	17,4	30 x 0,26	375,0	596
2 x 2,5	7,6	50 x 0,26	50,0	110
3 x 2,5	8,1	50 x 0,26	75,0	137
4 x 2,5	8,9	50 x 0,26	100,0	174
5 x 2,5	10,0	50 x 0,26	125,0	217
7 x 2,5	12,7	50 x 0,26	175,0	306
12 x 2,5	14,9	50 x 0,26	300,0	467
4 x 4	10,8	56 x 0,31	160,0	267
5 x 4	12,1	56 x 0,31	200,0	331
7 x 4	13,4	56 x 0,31	280,0	432
4 x 6	13,0	84 x 0,31	240,0	388
5 x 6	14,5	84 x 0,31	300,0	480
4 x 10	16,2	80 x 0,41	400,0	616
5 x 10	18,1	80 x 0,41	500,0	766
4 x 16	18,9	128 x 0,41	640,0	908
5 x 16	21,2	128 x 0,41	800,0	1.134
4 x 25	23,5	182 x 0,41	1.000,0	1.620